

# Rasenwabe

## Zatrávňovací tvárnice



Rasenwabe je ideální způsob pro zpevnění travnatých ploch. Je odpovědí na levné kopie zatrávňovací tvárnice Guttagarden® Original. Konstrukční systém, využívající kotvicích trnů a kvalitních zámků, zajišťuje maximální stabilitu a zároveň nebrání vsakování srážek. Zatrávňovací dlažba Rasenwabe má originálně propracovanou vnitřní strukturu příček a je jednou z nejpevnějších plastových tvárnice na našem trhu. Ve srovnání s betonovými tvárnice umožňují zatrávňovací tvárnice Rasenwabe podstatně větší zatrávňování (více než 80 %) a vytváří tak přírodní ráz plochy a zahrady.

Rasenwabe rovněž neabsorbuje vodu potřebnou pro růst trávy. Je vyroben z ekologického 100 % recyklovatelného polyethylenu, který je UV stabilní a velice odolný proti nepřízní počasí. Díky zámkům, které umožňují pevné spojení jednotlivých dílů, je možno tvárnice používat i v přechodu do mírných svahů (cca 10°). Například přechod k vodním plochám, nebo jako schody v zahradě. Rasenwabe se pokládá velmi jednoduše. Optimální je nosná vrstva, která se skládá z dostatečné vrstvy štěrku.

- Nízká hmotnost
- Snadná manipulace
- Rychlá a jednoduchá pokládka
- Ochrana proti nadměrnému vysychání trávníku
- Ochrana proti erozi svažitých ploch
- Snížení nároků na údržbu a obnovu trávníků

materiál	- HDPE (vysokohustotní polyetylén)
barva	- černá, zelená
výška	- 54 mm (± 2%)
plošná hmotnost	- cca 1000 g/m <sup>2</sup>
rozměr	- 560 × 380 × 54 mm (± 2%)
povolené zatížení	- 77 t/m <sup>2</sup>
spotřeba na m <sup>2</sup>	- 4,73 ks/m <sup>2</sup>

### Montážní návod

Pokládku provádějte na vyrovnávací vrstvu tak, že vždy začnete u nejnižšího místa a postupně směřujete k nejvyššímu. Pokud byste i přes dřívější vyrovnání povrchu přeci jen potřebovali nějakou část dorovnat, použijte hlinitý písek nebo vhodnou směs jemné drtě a písku. Jakmile celou zamýšlenou plochu pokryjete zatrávňovací dlažbou, velmi pečlivě si zkontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnice. Ty se totiž nesmí hýbat a ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnice. Zatrávňovací dlažbu lze vyplnit celou řadou materiálů. Chcete-li mít povrch zelený, pak použijte směs zeminy s vysokým podílem humusu, do které budou přidána travní semena. Prostor v tvárnice však lze vyplnit i jemným štěrkem frakce 4-8 až 8-16.

#### Instalace pochozí plochy:



40 mm - dlažba  
30 mm - kladecí vrstva 0 - 4 mm  
100 - 150 mm - drcené kamenivo 4 - 8 mm  
300 g - geotextilie  
zhužtšená pláň

#### Instalace pochozí plochy pro pěší s možným vozidlem:



40 mm - dlažba  
30 mm - kladecí vrstva 0 - 4 mm  
50 mm - drcené kamenivo 4 - 8 mm  
200 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm  
500 g - geotextilie  
zhužtšená pláň



Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.  
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6  
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť  
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213  
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz  
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

