

## Parotěsná fólie W-BAR

Parotěsná fólie vyrobená z nízkohustotního polyethylenu s výztužnou mřížkou určena k parotěsné izolaci stropů, střech, stěn a také jako ochranná vrstva proti vlhkosti v tepelné a zvukové izolaci.

Disponuje vysokou pevností a odolností a tím pádem i dlouhou životností. Velkou výhodou je snadná montáž.



Vlastnost		Jednotka	Hodnoty
Šířka		m	1,5
Reakce na oheň		-	Třída E
Odolnost proti pronikání vody		-	Třída W 3
Pevnost v tahu	podélný směr	N/50mm	≥200
	příčný směr	N/50mm	≥150
Prodloužení	podélný směr	%	≥10
	příčný směr	%	≥10
Propustnost vodní páry		m <sup>2</sup> sPa/kg	2,0 x 10 <sup>-11</sup>
Voděodolnost		vyhovuje při 2 kPa	
Odolnost protržení hřebíkem	podélný směr	N	≥50
	příčný směr		≥45

## Montážní pokyny:

Parotěsné fólie (zábrany) jsou určeny pro použití pouze v interiéru. Umisťují se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládají se horizontálně nebo i vertikálně na vnitřní stranu krokví či jinou nosnou konstrukci střechy, těsně k aplikované tepelné izolaci.

Fólie se připevňují buď sponami mechanické sešíváčky nebo pomocí systémových oboustranných pásek a tmelu. Každý mechanický průnik je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsných fólií pomocí vhodné lepicí pásky a vyloučit v nich jakékoli otvory. Ty je potřeba dotěsnit pomocí vhodných komprimačních pásek ke všem konstrukcím (oknům, zdem atd.). Spoje jsou řešeny pomocí systémových pásek nebo tmelu.

Parotěsnost zábrany nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody. Fólie nesmí být dlouhodobě vystaveny UV záření a povětrnostním vlivům!

## Doporučené příslušenství:

Oboustranně lepicí butylkaučuková páska

T-tape WB UNI - jednostranně lepicí velmi pevná a pružná akrylová páska

Profi lepidlo/tmel na parozábrany - jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel a bez zápachu.

T-Tape DUO - oboustranná lepicí akrylová páska na textilním nosiči, zvláště silně trvale lepicí.

T-tape Alubar – jednostranně lepicí hliníková páska