

swiss+
bond

swiss+
bond

swiss+
bond

LEPIDLO NA CIHLY



- * extrémní tvrdost
- * krátká doba zasychání
- * zaručená pevnost konstrukce
- * čistá a jednoduchá instalace

Polyuretanové lepidlo pro jednoduché a čisté zdění. Vyniká krátkou dobou zasychání, vysokou pevností. Zaručená pevnost konstrukce. Obsah: 750 ml

HYDROSTOP



- * bitumenová hydroizolační stěrka pro exteriér a interiér
- * jednokomponentní hydroizolační hmota ředitelná vodou
- * mrazuvzdorná
- * obsahuje syntetická vlákna tvořící nosnou vložku
- * nahrazuje běžné asfaltové pásy

SWISSBOND HYDROSTOP je tekutá vodou ředitelná asfaltobentonitová hydroizolační hmota s obsahem modifikovaných syntetických vláken, které vytváří zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad (stěrkováním) se po jejím vyschnutí vytvoří hydroizolační povlak, který dokonale nahrazuje běžně používané asfaltové pásy. **SWISSBOND HYDROSTOP** má výjimečné technicko-fyzikální vlastnosti: přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, pružnost, vodotěsnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednotnou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich dokonale homogennímu spojení. Hmota je nehořlavá a nešíří plamen po povrchu. Balení: 3, 10, 30 kg

REFLEXTHERM



- * termoizolační interiérová stěrka pro stěny a stropy s termo-aktivním keramickým plnivem
- * plně funkční už při vrstvě 0,5 mm
- * 100% prodyšný

SWISSBOND REFLEXTHERM je určený pro zateplení budov ze strany interiéru. Jako hlavní řešení zateplení anebo jako náprava špatně řešeného exteriéru zateplení stavby. Omezení úniku tepla u rodinných domů, bytů, panelových staveb, chat, garáží, průmyslových objektů, historických objektů, podkrovních místností, objektů se špatně izolovanými střešními konstrukcemi. Zamezení promrzání stěn a tvorby plísní u špatně odvětrávaných prostorů a na místech se sníženou cirkulací vzduchu. Zateplení **REFLEXTHERM** je vhodné hlavně pro budovy, kde není možné exteriérní zateplení z ekonomických nebo praktických důvodů.

Tabulka vlastností

barva	bílá až bílo/šedá, po vyzrání matná
vůně	bez výrazného zápachu
struktura	jemně zrnitá
součinitel tepelné vodivosti	λ max. 0,12 W/(m.K)
tepelný odpor /vrstva 1 mm/	R min 0,043 m ² /K/W
přidrčnost k podkladu	min. 0,25 Mp
propustnost vodní páry, faktor difúzního odporu	max 90
min. aplikovaná tloušťka	0,5 - 1,0 mm
ředitelnost	vodou

Vyrobena společností **merz+benteli ag** - Švýcarsko




gutta

Distributor: GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz

SWISSBOND MEGAFIX VP3157

**EXTRÉMNE PEVNÉ
UNIVERZÁLNÍ
LEPIDLO A TMEL
NOVÉ GENERACE**



**NEJVYŠŠÍ PEVNOST
V TAHU 160 t/m²**

**ABSOLUTNĚ
UV ODOLNÉ**

**PRO INTERIÉR
A EXTERIÉR**



MADE IN SWITZERLAND

SWISSBOND MEGAFIX VP3157

VÝHODY:

- po zaschnutí ihned lepí, není třeba fixace
- vynikající pevnost spoje
- odolný proti UV a povětrnosti
- široký rozsah použití
- trvale pružný a vodotěsný spoj

VHODNÉ ZEJMÉNA NA:



→ ocel
 → beton
 → hliník
 → kámen
 → cihly
 → dřevo
 → dlažba
 → plast
 → atd...

Tabulka základních vlastností

Tvrdost dle Shore A (DIN 53505)	45 ± 3 (po 3 týdnech od aplikace při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Pevnost v tahu (DIN 53504 S2)	asi 1,6 N/mm ² (po 7 dnech od aplikace při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Dilatační schopnost	< 20%
Vytvoření povrchové slupky	5 - 10 minut (při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Hustota	1,50 (± 0,02) g/cm ³ (při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Tepelná odolnost	-40°C až +90°C
Aplikační teplota	+5°C až +40°C
Barva	vysoce bílá
Balení	250 g kartuše/ 4 ks/bal.
Skladovatelnost	12 měsíců (v originálních obalech) skladujte v chladném a suchém místě

ZPRACOVÁNÍ:

Spoj musí být čistý, suchý bez prachu, mastnot a oleje. Struktura by měla být pevná bez poškození. Drží na různých podkladech bez potřeby penetrace. Při lepení kovu na kov je možná na místě spoje mírná vlhkost. SWISSBOND MEGAFIX VP3157 může být použit při vypalování práškových barev – pouze po krátkou dobu a do teploty 200 °C. Pro všechny aplikace doporučujeme předběžné zkoušky testů pro lepení.

Pracovní postup: odstraňte ochranné víčko na špičce, dózu uchopte drátěnou spouští proti sobě, otočte aplikační špičkou vpravo o 90° a poté stisknutím drátěné spouště můžete nanášet lepidlo na určené místo. Lepidlo naneste na jednu stranu lepeného spoje. Množství lepidla musí být přiměřené vzhledem k velikosti lepeného spoje. Po několikaminutovém „zaschnutí“ lepené plochy k sobě přiložte a přitlačte. Spoj je ihned pevný a není potřeba ho fixovat. Plná pevnost spoje nastane až po úplném vytvrdnutí (záleží na velikosti vrstvy lepidla). Při lepení dvou materiálů z plastu, je nutné místo spoje penetrovat nátěrem Primer V30. Před úplným vytvrdnutím spoj nezatěžujte. Pokud obsah dózy nezpracujete, opět špičku zakryjte ochranným víčkem. Takto lepidlo uchováte pro další použití.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

Flexibilní lepení: štítků, lišt, výztuh, profilů, rozpěr, držáků, kování, desek, plechů, nádob, krabic, kabin, obkladů, sendvičových stavebních dílů, kontejnerů, nástaveb, podlahových desek, rámců, panelů, krytů, zástěn, manžet a hranových chráničů.

Oblasti: výroba kovových konstrukcí, výroba strojů, strojírenství, elektrotechnika, výroba plastických hmot, vzduchotechnika, klimatizační technika, výroba karosérií, výroba vagonů, výroba motorových vozidel a výroba kontejnerů.



Vhodné podkladové materiály: ocel, ušlechtilá ocel, hliník, eloxovaný hliník, mosaz, měď (pozor na vysoké teploty následkem slunečního záření), sklo, akrylátové sklo, keramika, kámen, beton, ABS (případně ošetřený primerem), PBT, tvrdé i měkké PVC, PPE, PA 6.6-30, EPDM, GFK, dřevo, práškově lakované, lakované, galvanizované, chromované a žárově zinkované povrchy.

Pro materiály, které mají sklon k praskání vlivem vnitřního pnutí, je doporučeno předběžné přezkoumání na vhodnost použití.

APLIKACE



Sejměte uzávěr a pootočte aplikátorem vpravo o 90°.

Zmáčknutím spouště dojde (tlakem hnacího plynu) k vytlačení lepidla.



Po ukončení lepení aplikátor opět otočte o 90° do původní polohy a uzavřete pevně uzávěrem.