



Originální příslušenství



HŘEBENÁČ PRŮHLEDNÝ VLNA 76 x 18
PROVEDENÍ: čirý - vhodný pro všechny odstíny desek a roli
ROZMĚRY: délka - 900 mm



HŘEBENÁČ PRŮHLEDNÝ TRAPÉZ
PROVEDENÍ: 70x18 - vhodný pouze pro PVC trapéz
ROZMĚRY: délka - 1090 mm, šířka - 300 mm



HŘEBENÁČ ČIRÝ UNIVERZÁLNÍ
PROVEDENÍ: průhledné PVC - vhodný na různé typy desek
ROZMĚRY: délka - 1100 mm
šířka - 360 mm




HŘEBENÁČ PRŮSVITNÝ UNIVERZÁLNÍ
PROVEDENÍ: průsvitný PES - vhodný především k prosvětlovacím rolím



ROZMĚRY: délka - 2000 mm
šířka - 320 mm

NAPOJENÍ NA ČELNÍ STĚNU VLNA 76 x 18
PROVEDENÍ: čirý - vhodný pro všechny odstíny desek a roli



ROZMĚRY: délka - 900 mm
šířka - 350 mm


NAPOJENÍ NA ČELNÍ STĚNU TRAPÉZ 70 x 18
PROVEDENÍ: 70x18 - vhodný pouze pro PVC trapéz
ROZMĚRY: délka - 1090 mm, šířka - 350 mm



STŘEŠNÍ ŠROUB
galvanizovaný, vodotěsný, se záklapkou a samotěsnící čepičkou v čirém provedení
ROZMĚR: 4,5 x 45 mm
BALENÍ: 20 ks nebo 100 ks



STĚNOVÝ ŠROUB
pro přichycení desek ke stěnám
Rozměr: 5,0 x 25 mm
Balení: 50 ks




STŘEŠNÍ ŠROUB A5, B8
galvanizovaný, vodotěsný, se záklapkou, v černém provedení
ROZMĚR: 7 x 120 mm
BALENÍ: 20 ks




STŘEŠNÍ ŠROUB NEREZ V2A
univerzální nerezový šroub se samotěsnící podložkou
ROZMĚR: 4,5 x 45 mm
BALENÍ: 100 ks


Originální příslušenství




PODLOŽKA SE ZÁKLOPNOU HLAVOU
PROVEDENÍ: čiré
BALENÍ: 20 ks, 100 ks




HÁKOVÝ ŠROUB
pro přichycení desek k trubkám
Rozměry: 1/2", 3/4", 1"




GUTTABAND AL - REFLEXNÍ PÁSKA
pro nalepení na horní líc latí
ROZMĚRY: 100 mm x 50 m, 50 mm x 50 m




DISTANČNÍ PODLOŽKA VLNA
pro všechny desky i role typu vlna 76/18
PROVEDENÍ: čirý plast
BALENÍ: 20 ks, 100 ks




DISTANČNÍ PODLOŽKA TRAPÉZ
pro profil trapéz 70/18 i 76/18
PROVEDENÍ: čirý plast
BALENÍ: 50 ks




DISTANČNÍ PODLOŽKA A5 a B8
PROVEDENÍ: čirý plast
BALENÍ: 20 ks, 100 ks




PROFILOVANÁ TĚSNÍCÍ LÍSTA
pro všechny prosvětlovací desky i role
TVAR: vlna - 76/18 délka - 760 mm
TVAR: trapéz - 70/18 nebo 76/18
ROZMĚR: 70/18 nebo 76/18 délka - 760 mm



SPECIÁLNÍ KÓNICKÝ VRTÁK
HSS se stupnicí 1 - 14 mm




KALOTA
Pro pevné přichycení prosvětlovacích desek. Vhodné na desky a role PES, desky MAKRO a WABE.



SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoko odolný silikonový tmel pro těsnění a detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru.
Obsah: 310 ml

Montážní návod



Skladování: Desky skladujte na rovné ploše nebo na dřevené paletě. Desky položené na sobě nikdy neskladujte na prímém slunci nebo v teplotě nad 60°C. Desky zvyšují koncentraci slunečních paprsků do určitých míst, cílem muže dojít k deformaci spodních desek. Uskladněné desky chrante též pred mechanickým poškozením, deštem a dalšími nepříznivými vlivy. Po deskách nechodejte.

Před montáží:

Minimální sklon střechy je 7°
1° = 1,76 % - (1,76 cm na 1 m střechy)
7° = 12,32 % - (12,32 cm na 1 m střechy)

Podkladní konstrukce: Nejlépe dřevěná. Horní líc podkladních latí je nutno opatřit bílým nátěrem nebo použít reflexní pásku Guttaband AL, aby se předešlo nadměrnému přehřívání konstrukce.

Při použití impregnačních prostředků pro ochranu dřeva je nutno ošetřené konstrukční části nechat rádně vyschnout, aby nedošlo k výskytu barevných skvrn na spodní straně desek.

Maximální povolená rozteč latí je 400 mm pro PVC, 500 mm pro PES a 800 mm pro MAKRO a WABE. V oblastech s nadmořskou výškou 600 m a výše by měla být tato rozteč poloviční.

Řezání: S deskami zacházejte opatrně, aby při manipulaci nedošlo k jejich poškození. Desky mohou být jedno duše přizpůsobeny požadované délce řezáním ruční nebo elektrickou pilou s jemným ostřím.


Nedoporučujeme řezat desky při teplotách nižších než 10°C. Při řezání musí být deska zajištěna, aby nedocházelo k vibracím.

Vrtání: Desky doporučujeme vrtat speciálním kónickým vrtákem. Při vrtání je nutné, aby byla deska v místě vrtu podložena a rádně ukotvena. Potřebné otvory pro vrt je nutné vrtat s otvorem o větším průměru, aby se předešlo poškození desek díky možné dilataci. Pro upěvňování

desek je nutné vždy předvrtat otvory. Desky se nesmí přiblížit hřebíkům.

Montáž: Desky pokládejte z opačné strany, než je směr převládajícího větru, a to tak, aby druhá řada desek začínala polovinou desky. Při montáži se musí do každého profilu kam se šroubuje vrtat dát distanční podložku. Pro připevnění používejte pouze vruty s

Montážní návod



plastovou podložkou a ochrannou čepičkou. Počet je cca 12 ks na 1 m². Vruty se připevňují v každém třetím vrcholu. V případě, že desky pokládáte v místě s nepříznivými povětrnostními podmínkami, doporučujeme připevnit desky v každém druhém vrcholu. V přesazích připevněte desky na každém vrcholu.

Boční přesah:

1 vlna - při sklonu nad 10°

2 vlny - při sklonu nižším než 10° nebo v klimaticky nepříznivých oblastech

Příčný přesah:

15 cm, v klimaticky nepříznivých oblastech 20 cm.

Při sklonu střechy nižším než 10° je nutno příčný přesah desek těsnit neutrálním silikonovým tmelem který desky nebude poškozovat.

Desky nedoporučujeme spojovat lepením ani šrouby.

Pouze se navzájem překládají.

Údržba:

V běžných případech stačí desky omýt pouze čistou vodou. V případě silného znečištění používejte pouze běžné saponaty bez abraziv.

Nepoužívejte připravky obsahující organická rozpouštědla.

Vstup na střešní plochu:

Na desky Guttaglass vstupujte pouze za pomocí desek sloužících k rozložení hmotnosti!



Z NAŠEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUČUJEME



GUTTAGARDEN

plastové zatravňovací tvárnice vhodné pro zpevnění svahů, příjezdových cest atd.



GUTTANIT

střešní bitumenové desky pro snadné a ekonomicky výhodné zastřešení

staveb od 7° sklonu



GUTTATEC

střešní bitumenové šindele vhodné pro zastřešení domů a všech typů střech

Pouze se navzájem překládají.



GUTTAFOL


difuzní paropropustné podstřešní a parotěsné podkrovní fólie



GUTTAGLISS DUAL

komákové desky z polykarbonátu jsou ideálním řešením pro zateplené prosklení

střech a stěn s širokým uplatněním ve všech oblastech staveb pro bydlení i průmysl



Produktová skupina Guttaglass obsahuje produkty výrobních

závodů skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG i jiných výrobců ze zemí EU vybraných na základě hlavního principu filozofie skupiny GUTTA - maximální kvality dodávaných produktů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu. Aktuální nabídku najdete na internetových stránkách www.gutta.cz.



GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.

Dolany 9, 273 51 Unhošť

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213

info@gutta.cz, www.gutta.cz



Prosvětlovací systém



