



gutta

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41
160 00 Praha 6

TECHNICKÝ LIST GUTTABAU

guttabau

GUTTABAU

Plochá hydroizolační PE fólie pro izolaci nadzákladového zdiva. Nahrazuje klasické asfaltové pásy, oproti kterým má podstatně vyšší životnost. Pro dobrou přilnavost má fólie oboustranně zdrsňený povrch. Dodává se v rozměrech pro všechny obvyklé šířky stěn. Fólie je UV stabilizovaná..



MONTÁŽNÍ NÁVOD

GUTTABAU se pokládá do zdicí malty, která by měla být v tak silné vrstvě, aby vytvořila vodorovnou ložnou plochu bez nerovností. Fólie se pevně vtlačí do maltového lože. V běžných podmínkách je GUTTABAU pokládá v jedné vrstvě. V napojeních se pásy pokládají s přesahem minimálně 20 cm, aby byla zajištěna optimální ochrana proti vlhkosti.

VLASTNOSTI

MATERIÁL	polyolefín
BARVA	černá
TLOUŠŤKA	0,4 mm
ŠÍŘKA	12,5; 17,5; 25; 28; 30; 33; 36,5; 50; 60; 100; 150 cm
DÉLKA	25 m
POVRCH	oboustranně zdrsňený, profilovaný
PLOŠNÁ HMOTNOST	280 g/m ²
CHOVÁNÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLITÁCH	bez zlomů - bez trhlin
PEVNOST V TAHU (podélně - příčně)	300 N/5cm - 130 N/5cm

