

SKLENÍK GARDENTEC

Je navržený pro ochranu vašich rostlin před špatným počasím. Poskytuje perfektní tepelnou izolaci, výborné světelné podmínky a ochranu před prudkým deštěm a ostatními nepříznivými povětrnostními vlivy.

Výrobce je firma Gutta. Všechny detaily jsou pečlivě zpracovány, jak je u této firmy tradicí.



Je vyroben dle našeho Evropského patentu. Složený hliníkovo/polykarbonátový skleník je perfektní volba pro vaše zahradničení a kutilství.

Poskytuje široké možnosti využití díky různým variantám (od 2 do 6 modulů) provedení. Skleník je vyroben z hliníkových profilů a komůrkových polykarbonátových desek s UV ochranou.

Obsahuje patentovaný spojovací systém z komůrkových polykarbonátových desek a hliníkových profilů, který umožňuje jeho snadné složení a ukotvení k základové zdi, k čemuž není potřeba zvláštního vybavení ani dovedností.

Díky výbornému tepelně-izolačnímu zasklení, eliminuje negativní působení výkyvů teplot.

PAŘNÍK GARDENTEC

- hliníkový rám a polykarbonátové zasklení
- jednoduchý, snadno rozebíratelný a přenosný
- výborné tepelně-izolační vlastnosti
- vhodný pro každého zahrádkáře



JEDNODUCHÝ
1000 x 600 mm



DVOJITÝ
1000 x 1200 mm

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE U NAŠICH REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ:

Pavel Linek
celá ČR - obchodní řetězce

Mobil tel.: 602 620 761
pavel.linek@gutta.cz

Jiří Ungerman
střední, jižní a část záp. Čech
Josef Hořejší
severní Čechy a část záp. Čech
Georgios Jataganzidis
jižní Morava a část vých. Čech
Vladimír Válek
severní Morava a část vých. Čech

Mobil tel.: 602 220 886
jiri.ungerman@gutta.cz
Mobil tel.: 606 768 995
josef.horejsi@gutta.cz
Mobil tel.: 602 684 905
georgios.jataganzidis@gutta.cz
Mobil tel.: 724 346 534
vladimir.valek@gutta.cz



GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz


gardentec

**zahrádkářský skleník
z hliníkových profilů
se zasklením z komůrkových
polykarbonátových desek**



**správné řešení
pro větší
úrodu**






2 moduly

užitná plocha - 3,55 m²

délka	šířka	výška u okapu	výška u hřebene	počet střešních oken
154 cm	230 cm	130 cm	200 cm	1

Hlavní výhody


- Patentovaný spojovací systém zabraňující uvolnění desek a profilů.
- Daleko větší vodotěsnost oproti skleníkům, které se montují pomocí vrtání a šroubů.
- UV ochrana komůrkových polykarbonátových desek.
- Rychlá montáž; není potřeba odborných znalostí.
- Dobré tepelně-izolační vlastnosti a možnost ovládat teplotu.
- Bezúdržbové hliníkové profily.
- Snadná doprava, nový skleník je složen v jedné krabici.
- Ideální je také k uskladnění náradí.



3 moduly

užitná plocha - 5,3 m²


délka	šířka	výška u okapu	výška u hřebene	počet střešních oken
228 cm	230 cm	130 cm	200 cm	1



4 moduly

užitná plocha - 6,9 m²


délka	šířka	výška u okapu	výška u hřebene	počet střešních oken
300 cm	230 cm	130 cm	200 cm	1



5 modulů

užitná plocha - 8,58 m²

délka	šířka	výška u okapu	výška u hřebene	počet střešních oken
374 cm	230 cm	130 cm	200 cm	2



6 modulů

užitná plocha - 10,3 m²

délka	šířka	výška u okapu	výška u hřebene	počet střešních oken
448 cm	230 cm	130 cm	200 cm	2

